

Накладной электромагнитный замок для наружной или внутренней установки ST-EL280MLW

- Сила удержания 280 кг
- Питание 12 В или 24 В
- Двухцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из цинкового сплава



Электромагнитный замок ST-EL280MLW предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Класс защиты IP68 позволяет использовать его на уличных дверях. Двухцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – якорь не прижат, зеленый сигнал – нормальный прижим якоря. Для преодоления остаточной намагниченности в устройстве используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

Технические характеристики

Модель:	ST-EL280MLW
Сила удержания:	280 кг
Напряжение питания:	12 В (DC) / 24 В (DC)
Потребляемый ток:	520 мА / 260 мА
Мониторинг:	НР, ОБЩ; 0,5 А, 30 В (DC)
Диапазон рабочих температур:	от -30 до +55 °С
Диапазон рабочей влажности:	10% –95%
Материал:	Цинковый сплав
Класс защиты:	IP68
Габариты:	235 x 43(+5) x 27 мм (замок), 180 x 38 x 11 мм (якорь)
Вес:	2,4 кг