

## Накладной электромагнитный замок для внутренней установки ST-EL360L

- Сила удержания 360 кг
- Питание 12 В
- Одноцветная световая индикация
- Конструкция для преодоления остаточной намагниченности
- Корпус замка из анодированного алюминия
- Адаптеры для монтажа на открывающиеся наружу или внутрь двери



Электромагнитный замок ST-EL360L предназначен для запираения дверей, контролируемых СКУД, а также дверей эвакуационных выходов. Одноцветная световая индикация обеспечивает визуализацию различных состояний замка: СИД не горит – нет питания, красный сигнал – на замок подано питание. Для преодоления остаточной намагниченности в устройстве используется специальное цинковое покрытие якоря замка совместно с пружинным механизмом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-EL360L</b>
<b>Сила удержания:</b>	360 кг
<b>Напряжение питания:</b>	12 В (пост. ток)
<b>Потребляемый ток:</b>	500 мА
<b>Мониторинг:</b>	Нет
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +55 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10% – 90%
<b>Материал:</b>	Анодированный алюминий
<b>Габариты:</b>	246 x 51(+6) x 28 мм (замок), 158 x 43 x 11 мм (якорь)
<b>Вес:</b>	2,1 кг

### Аксессуары

<b>ST-BR360L</b>	L адаптер для открывающихся наружу дверей
<b>ST-BR360Z</b>	Z адаптер якоря для открывающихся внутрь дверей